



技术要求:

- 1、磁吸式充电线规格以厂家要求为准;
- 2、弹簧针PIN距: \*2.8±0.1mm;
- 3、★正极触针和负极触针侧边对应的磁铁极性方向

未注公差系数表(GB/T1804-2000)							名称	磁吸式USB连接线			品号	YY60040382
尺寸段	第一系列 [ √ ]	第二系列 [ ]					表面积	净重 WT(g)	比例 SCALE	图号	8SJ.DS918-1C.OY61	
0.5~3	±0.1	±0.2					3419.41	3.61	1:2	材料	pin距2.8mm	
>3~6	±0.1	±0.3								表面处理	黑	
>6~30	±0.2	±0.5	标记 TAG	处数 COU	更改内容 ALTER FILE	变更类型 C.T	签字 SIGN	日期 DATE	深圳市元升电子有限公司			
>30~120	±0.3	±0.8	设计 DES	丁凡	批准 APPROVED							
>120~400	±0.5	±1.2	校对 PRO		审核 AUD							
>400~1000	±0.8	±2	审核 AUD		页码 PAGE							
>1000~2000	±1.2	±4	标准化 S.T.D	陈月仙	版本号 REV		0.1					
1. 孔取+公差, 轴取-公差, 长度取±公差; 2. *√* 为通用公差系列标记, 3. 未注角度公差, ±1°							第一视角: FIRST ANGLE PROJECTION					

序号 INDEX	参数 SPECIFICATION	首件 检测 FAI	关键 参数 CTQ	统计过 程控制 SPC
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------------