

АОУЕ 908+ Паяльная станция 2 в 1



1. Эффективно поддерживает расстояние между платой и насадкой, посредством чего поддерживается постоянный объем воздушного потока и температуры для пайки.
2. Паяльник с функцией «антистатик», быстрый нагрев.
3. Предназначена для ремонта мобильных телефонов и демонтажа электронных компонентов.
4. Особенно рекомендуется для ремонта мобильных телефонов, PCB пластиковых разъемов, металлических покрытий, BGA, IC, и т. д.

Спецификация:

Параметры станции:

Параметр	Значение
Входное напряжение	220 В
Габаритные размеры	187 x 128 x 246 мм
Вес	5,8 кг

Параметры паяльника:

Параметр	Значение
Энергопотребление	60 Вт
Диапазон температур	200...480 °C
Нагревательный элемент	PTC
Напряжение на паяльнике	24 В



«РКС Компонентс»

Эксклюзивный дистрибьютор АОУУЕ в Украине

03150, г. Киев, ул. Предславинская, 12, 2-й этаж,

тел.: (044) 201-04-25, 201-04-26, 201-04-27,

факс: (044) 201-04-29, e-mail: rcs@post.com.ua

www.rcscomponents.kiev.ua

Параметры термофена:

Параметр	Значение
Энергопотребление	450 Вт
Диапазон температур	100...500 °С
Нагревательный элемент	металлическая сердцевина
Тип мотора	мембранный
Скорость потока воздуха	23 л/мин

В комплект входит: станция с термофеном, 4 насадки для термофена (1124, 1130, 1196, 1197), манипулятор для термофена, паяльник с насадкой, подставка для паяльника с осью для намотки припоя, держатель микросхем, шнур питания.