


便携式储能电源规格书-DMD-M9
PRODUCT SPECIFICATION SHEET

		产品品类：便携式储能电源 Product Name: Portable Power Supply 产品型号 (Model Number): DMD-M9			
					
规格参数 Product Specifications		配件: Accessories			
内置电池 Built-in Battery	磷酸铁锂 LFP 32140 1008WH				
适配器充电规格 Input Charging	适配器: 200W/20V Power adapter: 200W/20V (XT60)				
太阳能充电规格 Solar Panel Input	MPPT, 18V~22V/10.0A (最大) MPPT, 18V~22V/10.0A Max				
充电时长 Fully Charged Time	光伏: 4小时 适配器: 6.5小时 DC solar: 4h Power adapter: 6.5h				
USB输出 USB Output	USB1: QC3.0/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A /BC1.2 AFC FCP USB2: 5V2.4A Type-C1: PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A Type-C2: 5V2.4A				
车充输出 DC Output		13.5V/9A	数量 / 20 ft Quantity / 20 ft		450pcs
AC交流输出 AC Output	AC 正弦波输出 AC SineWave Output 110V/220V±5V, 60Hz/50Hz±3Hz	数量 / 40 hq Quantity / 40 dry		1050pcs	
AC 持续输出功率 AC Continous Ouput	1200W	数量 / 40HC Quantity / 40HC		1450pcs	
AC 峰值输出功率 AC Max Output	2000W 约1秒 2000W about 1S	包装 Packing			
照明 Bulb Type		产品 UNIT	内盒 GIFT BOX	外箱 EXP CARTON	
工作温度 Operation temperature	-10℃~40℃	长度 (MM) Length (mm)	290	310	400
循环寿命 Lifecycle	>2500 次 2500 times	宽度 (MM) Width (MM)	230	240	330
产品认证 Certification	CE, FCC, RoHS, PSE, MSDS, UN38. 3,	高度 (MM) Height (MM)	220	230	355
产品保护 MultiSafety Protections	a. 短路保护 a.Short-circuit protection b. 过流保护 b.Over-current protection c. 过压保护 c.Over-voltage protection d. 欠压保护 d.Low-voltage protection e. 过载保护 e.Over-load Protection f. 过温保护 f.Over-temperature protection	重量 (KG) Weight (KG)	12.5	13.5	14.5
		每箱数量 Units per Export Carton	1		
		包装清单 Packing list			
		1 x 便携储能箱		1 x Portable power supply	
		1 x 充电器		1 x power adapter	
		1 x 说明书		1 x User Manual	