

UF405VMR це нетоксичний і неагресивний щодо металів в'язкий органічний екофлюс низької активності універсального на основі хімічно модифікованої каніфолі. Тип флюсу - R (неактивована каніфоль), клас флюсу 1.1.1.C/ROL0.

В якості основи містить каталітично гідровану каніфоль зі зміненим молекулярним складом. UF405VMR не містить активних добавок. Флюс не містить токсичних сполук та його пари безпечні для здоров'я. Призначений для ремонтних робіт, пайки радіодеталей SMD, чипів BGA та інших електронних компонентів. Флюс легко змивається полярними органічними розчинниками (спирт, ізопропанол, ацетон, етилацетат) і спиртобензиновою сумішшю. UF405VMR не містить у своєму складі галогенів, неорганічних кислот та їхніх солей, шкідливих амінів, гідразинів і аміноспиртів, які мають нефро-, гепато- та нейротоксичність. Не викликає корозії металів. Не зашлаковує і не «з'їдає» жало паяльника, не створює неприємних запахів. Має підвищену точку димлення. Після пайки

з

а

л

и

ш

к

и

ф

л

ю

с

у

в

и

д

а

л

я

ю

т

ь

с

я

б

у

д

ь

-

я

к

и

м

с

п

р

и

т

о

м

а