



未注公差/General tolerances (mm)													0.1/10	
0	>3	>6	>10	>18	>30	>50	>80	>120	>180	>250	>315	>400		
~3	~6	~10	~18	~30	~50	~80	~120	~180	~250	~315	~400	~500	>500	
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2'

Note: The A&Z(H) in the name means: A(H) and Z(H).

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
4	Screw	Steel	M1.6/Zn Plated
3	Cage	Copper alloy	M1.6/Ni plated
2	Housing	PA66	UL94V-0
1	Pin header	Copper alloy	Sn Plated

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	150/6	/	/
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	130/8	/
工频耐压/Withstanding voltage (V/1Min)	AC2000		
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)	M1.6, 0.15/1.3		
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(AWG/mm²)	26~18 / 0.5~1.0		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	2.54/N=02~18P		
剥线长度/Stripping length(mm)	5~6		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

<b>DEGSON</b>		MATERIAL: -		SURFACE/COLOR:	
APPD: 兰春华 2022.12.28		MAT NO./REV: - / 00		MAT STATUS: 批量	
CHKD: 陈招 2022.12.28		NAME			
DRFT: 袁路易 2022.12.28		DG308-2.54-XXP-1Y-00A&Z(H)			
DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET	
200022337	CUSTOMER DRAWING	已发布	4:1	1/1	

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
00			袁路易	2022.12.28

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless authorized in writing by DEGSON. All rights reserved for patent. 除专利注明情况外，其他部分均不构成侵权。 未经授权，禁止复制或传播。 未经授权，禁止将本文件的内容用于任何目的。 未经授权，禁止将本文件的内容用于任何目的。